

Die Verwendungsbereiche | Application Areas

Alle Fuchsfelgen sind durch den TÜV geprüft und durch das deutsche Kraftfahrtbundesamt (KBA) freigegeben. Mit der passenden Rad-/Reifenkombination kann die Fahrt losgehen.

All Fuchs wheels are TÜV approved and are released by the German Kraftfahrtbundesamt (KBA). With the matching wheel/tyre combination you trip with the Fuchs wheels could start.

Baureihe Type	Achse Axle	max. Radlast max. wheel load	17"			18"		19"	
			7Jx17, ET55	8J x 17, ET52	9J x 17, ET55	8J x 18, ET52	10J x 18, ET65	8½J x 19, ET56	11J x 19, ET51
			Reifengröße tyre size	Reifengröße tyre size	Reifengröße tyre size	Reifengröße tyre size	Reifengröße tyre size	Reifengröße tyre size	Reifengröße tyre size
964	VA front	390 kg	205/50ZR17			*		*	
	HA rear	550 kg		255/40ZR17	255/40ZR17				*
964 Turbo	VA front	370 kg	205/50ZR17	225/45ZR17		225/40ZR18		*	
	HA rear	575 kg			255/40ZR17		265/35ZR18		*
993	VA front	380 kg	205/50ZR17 M+S			225/40ZR18		*	
	HA rear	540 kg		*	255/40ZR17 ¹		265/35ZR18 ²		*
993 Turbo	VA front	380 kg	205/50ZR17 M+S			225/40ZR18		*	
	HA rear	575 kg		*	255/40ZR17 ¹		285/30ZR18 ³		*
986	VA front	413 kg	205/50ZR17 M+S			225/40ZR18		*	
	HA rear	625 kg		-	255/40ZR17		265/35ZR18		*
996	VA front	413 kg	205/50ZR17			225/40ZR18 ⁴		*	
	HA rear	625 kg		*	255/40ZR17		265/35ZR18 oder 285/30ZR18		*
996 Turbo	VA front	413 kg	*			225/40ZR18 ⁵		*	
	HA rear	625 kg		*	*		265/40ZR18 ⁶ oder 285/30ZR18 ⁶		*
987	VA front	385 kg	205/55ZR17			235/40ZR18 ⁸		235/35ZR19 ¹⁰	
	HA rear	470 kg		235/50ZR17 ⁷	*		265/40ZR18 ⁹		295/30ZR19 ¹¹
997	VA front	413 kg	*			*		235/35ZR19	
	HA rear	610 kg		*	*				305/30ZR19
997 Turbo	VA front	413 kg	*			*		235/35ZR19	
	HA rear	625 kg		*	*		*		305/30ZR19
981	VA front		*			235/45ZR18 ¹²		235/40ZR19 ¹³	
	HA rear			*	*		265/45ZR18 ¹²		285/35ZR19 ¹³
991	VA front		*			*		235/40ZR19 ¹⁴	
	HA rear			*	*		*		285/35ZR19 ¹⁴

ECE-R124

Fuchsfelgen, die gemäß der ECE R124 Regelung vom KBA freigegeben und mit den in den Fahrzeugpapieren eingetragenen Reifendimensionen sowie der original Radschrauben auf dem Fahrzeug montiert sind, müssen nicht in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

The Fuchs wheels do not need to be registered in the car documents provided the tyre dimensions are same as listed in the car documents and the original bolts are used.

§§ 21, 19.3 StVZO

Wird von dem in der Genehmigung genannten Verwendungsbereich abgewichen, so ist eine **Einzelabnahme** gemäß §§ 21 und 19.3 StVZO erforderlich.

In case the application area differs from the authorization a **special approval** following §§ 21 and 19.3 is required.

Eine Übersicht unserer Vertriebspartner sowie alle aktuellen Verwendungsbereiche und Mustergutachten finden Sie online unter www.fuchsfelge.com.

An overview of our sales partner as well as the current application areas as well as model expertises for download are to be found online at www.fuchsfelge.com.

* Radgrößen wurden von Porsche nie original verbaut. / Wheel sizes have not been used originally by Porsche.

¹ 993 Turbo und Turbo-Look: aus optischen Gründen 32mm Distanzscheibe empfohlen (dann Einzelabnahme erforderlich!) / 993 Turbo and Turbo look: for optical reasons we recommend 32mm spacer (special approval required!)

² Ausnahme 993 breite Karosserie (Turbo-Look), dann greift ³ / except 993 wide body (Turbo look) then applies ³

³ nur in Verbindung mit 25mm Distanzscheibe / only in conjunction with 25 mm spacer

⁴ 5mm Distanzscheibe erforderlich bei Verwendung der Turbo-Bremse / 5mm spacer required if Turbo brake is used

⁵ mind. 5mm Distanzscheibe erforderlich / 5mm spacer required at least

⁶ Distanzscheibe aus optischen Gründen erforderlich! / for optical reasons spacer required

⁷ Original Porsche-Radgröße / Original Porsche wheel size: 8J x 17, ET40

⁸ Original Porsche-Radgröße / Original Porsche wheel size: 8J x 18, ET57

⁹ Original Porsche-Radgröße / Original Porsche wheel size: 9J x 18, ET43

¹⁰ aus opt. Gründen 7mm Distanzscheibe / for optical reasons 7mm spacer; Reifenempfehlung / tyre recommendation: VA/front 235/35ZR19 Michelin Sport PS2 N2

¹¹ 13mm Distanzscheibe erforderlich / 13mm spacer required; Reifenempfehlung/tyre recommendation: HA/rear 295/30ZR19 Michelin Sport PS2N2

Eine ausreichende Reifenabdeckung ist sicher zu stellen. Dies kann Modifikationen am hinteren Radlauf erfordern. / A sufficient tyre cover has to be ensured. Modifications to the rear wheel arch may be required.

¹² 5mm Distanzscheibe vorne und 20mm auf der Hinterachse! / 5mm spacer on the front and 20mm on the rear; Reifenempfehlung/tyre recommendation: VA/front 235/45ZR18 Michelin Pilot Super Sport, HA/rear 265/45ZR18 Michelin Pilot Super Sport

¹³ mind. 10mm Distanzscheibe auf der Hinterachse! / at least 10 mm spacer on the rear; Reifenempfehlung/tyre recommendation: VA/front 235/40ZR19 Michelin Pilot Super Sport, HA/rear 285/35ZR19 Michelin Pilot Super Sport

¹⁴ 15mm oder 18mm Distanzscheibe auf der Vorderachse! / 15mm or 18mm spacer on the front; Reifenempfehlung/tyre recommendation: VA/front 235/40ZR19 Michelin Pilot Super Sport, HA/rear 285/35ZR19 Michelin Pilot Super Sport